

[www.osram.dk](http://www.osram.dk)



# LED prislise 2010

SE VERDEN I ET NYT LYS

**OSRAM**



Denne LED prisliste er gældende fra 1. august 2010

For produkter, der ikke er med i denne prisliste, kan information hentes ved henvendelse til vores kundeservice eller på [www.osram.dk](http://www.osram.dk)  
Med mindre andet er angivet, er alle priser opgivet for 1 stk. lyskilde. Ordre til fakturabeløb under kr. 4.000,- ekskl. statsafgift, miljøgebyr og moms leveres fragtfrit.  
Ordre under kr. 4.000,- pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 200,00. Pris- og rabataftaler vedrører køb i hele kartoner. Ved anbrud pålignes kr. 35,00 pr. anbrudsposition.  
Vi forbeholder os ret til at afvise varer, der er returneret uden forudgående accept. Aftale herom træffes med vores konsulenter eller salgsafdelingen. Samtlige priser er nettopriser i danske kr. ekskl. statsafgift, miljøgebyr eller moms. Vi tager forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.


## Postadresse:

OSRAM A/S  
Dybendalsvænget 3, 2630 Tåstrup

Telefon: 4477 5000  
Telefax: 44775050  
Internet: [www.osram.dk](http://www.osram.dk)  
E-mail: [denmark@info.osram.com](mailto:denmark@info.osram.com)

	Side		Side
<b>MODULER GENERELT</b>		<b>LED DRIVERE</b>	
PrevaLED Core	3	OPTOTRONIC (10V)	16
LINEARlight DRAGON system (24V)	3	OPTOTRONIC (24V)	16
CONNECTsystem for LINEARlight DRAGON	3	OPTOTRONIC strømforsyning (350-700 mA)	16
LINEARlight DRAGON board (24V)	4	OPTOTRONIC dimmer	17
CONNECTsystem for LINEARlight DRAGON	4	Y-CONNECTOR	17
Optik LINEARlight DRAGON	4	EASY Color Drive – væg monteret enhed	17
LINEARlight DRAGON SLIM (24V)	4	EASY Hybrid Remote – radio fjernbetjening	17
COINlight Advanced (24V)	5	DALI EASY RMC	17
LINEARlight POWERFLEX TOP LYS (24V)	5	EASY RC – radio modtager	18
CONNECTsystem for LINEARlight Monokrom Flex 10mm	5	DALI EASY IR	18
DRAGONeye (350mA)	5	EASY system coupler	18
DRAGONpuck (350 mA)	6	EASY pushbutton coupler	18
DRAGON-X (350mA)	6	EASY PC KIT	18
DRAGONtape (300 mA)	6		
OPTIK LINEARlight DRAGON	7	<b>ARMATURER</b>	
LINEARlight Track	7	LEDvance Downlight S	19
<b>MODULER DEKORATIVT</b>		LEDvance Downlight M	19
DRAGONchain Colormix basic (24V)	8	LEDvance Downlight L	19
DRAGONchain Colormix system (24V)	8	LEDvance Downlight XL	19
LINEARlight DRAGON COLORMIX SYSTEM (24V)	8	LUMINESTRA LED	20
CONNECTsystem for LINEARlight DRAGON Colormix	8	DRAGONPOINT Vario Kit 3 LED og 1 LED	20
LINEARlight DRAGON COLORMIX BOARD (24V)	8	DRAGONPOINT Fix Kit	20
CONNECTsystem for LINEARlight DRAGON Colormix	9	DRAGONPOINT Mood Kit	20
Optik LINEARlight DRAGON	9	DRAGONSPOT Kit	21
LINEARlight Colormix Flex (24V)	9	DRAGONPOINT Vario Pro 3 LED og 1 LED	21
CONNECTsystem for LINEARlight Colormix Flex 10mm	9	DRAGONPOINT Fix Pro	22
LINEARlight Colormix Board (24)	9	DRAGONPOINT Mood Pro	22
CONNECTsystem for LINEARlight Colormix	10	KIT LED Pro	23
COINlight Colormix (24V)	10	HYDROSTAR Micro (350 mA)	23
LINEARlight Flex LF05A (24V)	10	NAUTILUS Midi Ostar (230V)	24
CONNECTsystem for LINEARlight Monokrom Flex 8mm	10	NAUTILUS Mini Colormix	24
LINEARlight Flex LF05E (24V)	11	NAUTILUS Mini	24
CONNECTsystem for LINEARlight Monokrom Flex 8mm	11	NAUTILUS Micro	25
LINEARlight FLEX LM11A (10V)	11	NAUTILUS Pico	25
CONNECTsystem for LINEARlight Monokrom Flex 10mm	11	AQUALED Dragon (24V)	25
LINEARlight Board (10V)	12	AQUALED (10V)	25
CONNECTsystem for LINEARlight	12	TRAXON 1PXL BOARD.	26
OPTIK LINEARlight Board	12	TRAXON 1PXL MODULE	26
Coinlight (24)	12	TRAXON 1PXL COVELIGHT XR	26
LINEARlight Track	13	TRAXON 1PXL STRIPLIGHT	26
<b>MODULER UDENDØRS</b>		TRAXON LINER XB	27
STREETlight Advanced (24V)	14	TRAXON NANOLINER XB	27
STREETlight Protect (24V)	14	TRAXON SPOT XB	27
<b>MODULER SKILTE</b>		TRAXON WALLWASHER XB	27
BACKlight Protect BL02 (10V)	15	TRAXON styringer	28
BACKlight Protect BL04 (10V)	15	TRAXON DATA kabler	28
BACKlight BL02 (10V)	15	TRAXON forsyninger	29
DRAGONchain DC02 (24V)	15	TRAXON forbindelseskabler - indendørs	29
		TRAXON forbindelseskabler - indendørs	30
		<b>FORKOBLINGSGUIDE</b>	31

## PrevaLED Core



- PrevaLED core er et lille kompakt LED modul med indbygget reflektormonterings og låse anordning.
- Dimensioner: Ø50mm x H8,6mm.
- Drives med OPTOTRONIC drivere med HD (High dynamic) styring.
- Effektforbrug: 11- 43W.
- Ledningsforbindelse med tilhørende kabler

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	R <sub>a</sub>	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
PrevaLED Core	LEP-3000-930-HD-C	140	43	3000lm	>90	3000K	1	4008321966070	850,00
PrevaLED Core	LEP-3000-840-HD-C	140	43	3000lm	>85	4000K	1	4008321966094	850,00
PrevaLED Core	LEP-2100-930-HD-C	140	28	2100lm	>90	3000K	1	4008321963352	750,00
PrevaLED Core	LEP-2100-840-HD-C	140	28	2100lm	>85	4000K	1	4008321963369	750,00
PrevaLED Core	LEP-2100-830-C	140	38	2100lm	80	3000K	1	4008321963376	600,00
PrevaLED Core	LEP-2100-840-C	140	38	2100lm	80	4000K	1	4008321963383	600,00
PrevaLED Core	LEP-800-930-HD-C	140	11	800lm	>90	3000K	1	4008321963390	450,00
PrevaLED Core	LEP-800-840-HD-C	140	11	800lm	>85	4000K	1	4008321963406	450,00
Driver	OTp 45/220-240/700 HD						1	4008321966117	475,00
Driver	OTp DALI 35/220-240/700 HD						1	4008321963413	tdb
Driver	OTp 35/220-240/700 HD						1	4008321963420	375,00
Driver	OTp 35/220-240/700						1	4008321962218	325,00
Driver	OTp 15/220-240/700 HD						1	4008321962225	300,00
	Cable, 40 cm						1	4008321966131	40,00
	Cable, 80 cm						1	4008321962331	50,00
	Cable clamp for OTp 45, OTp DALI 35, OTp 35						1	4008321966155	tdb

## LINEARlight DRAGON system (24V)



- LINEARlight DRAGON SYSTEM en ALU profil med LINEARlight DRAGON modul og 30° optik (L30).
- Dimensioner: L307mm x B36mm x H26 mm.
- Op til 6 moduler kan parallelføres med en OT75 driver.
- 24V DC.
- Effektforbrug: 12W.
- Ledningsforbindelse med Connect system.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Candela[cd]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
LINEARlight Dragon system	LD06B-W4F-854-L30	30	12	1350cd	Hvid	5400K	1	4008321395290	850,00
LINEARlight Dragon system	LD06B-W4F-840-L30	30	12	1350cd	Hvid	4000K	1	4008321394613	850,00
LINEARlight Dragon system	LD06B-W4F-830-L30	30	12	1350cd	Hvid	3000K	1	4008321394491	850,00


## CONNECTsystem for LINEARlight DRAGON



- Stik og monteringsbeslag til LINEARlight DRAGON System.
- Nem tilslutning uden lodning og brug af værktøj.
- Må kun bruges til indendørs applikationer eller i armaturer med IP67.
- Kodning af stikket forhindrer forkert polaritet.
- Pakket i pose à 10 stk.

Type	Længde [mm]	Forbindelses kabel	Tilslutnings Kabel	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
LINEARlight Dragon	LD-2CONN-100	100	X	10 stk. pris	4008321182883	429,00	
LINEARlight Dragon	LD-2CONN-40	40	X	10 stk. pris	4008321182869	429,00	
LINEARlight Dragon	LD-2PIN FEEDER	500		X	10 stk. pris	4008321182845	350,00
Monteringsbeslag	LD-MB				12 stk. pris	4008321225672	108,00

## LINEARlight DRAGON board (24V)



- LINEARlight DRAGON består af 6 x 2W LED
- Kan benyttes til applikationer, hvor der skal bruges meget lys og pladsen er trang
- Optik med forskellige vinkler som tilbehør.
- Dimensioner: L300mm x B8,5mm x H20mm.
- 24V DC.
- Effektforbrug: 12W.
- Ledningsforbindelse med Connect system.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
LINEARlight Dragon board	LD06B-W4F-854	170	12	630lm	Hvid	5400K	1	4008321395993	600,00
LINEARlight Dragon board	LD06B-W4F-840	170	12	630lm	Hvid	4000K	1	4008321395870	600,00
LINEARlight Dragon board	LD-06B-W4F-830	170	12	630lm	Hvid	3000K	1	4008321395757	600,00

## CONNECTsystem for LINEARlight DRAGON



- Stik til LINEARlight DRAGON Board
- Nem tilslutning uden lodning og brug af værktøj.
- Må kun bruges til indendørs applikationer eller i armaturer med IP67.
- Kodning af stikket forhindrer forkert polaritet.
- Pakket i pose à 10 stk.

Type	Længde [mm]	Forbindelses kabel	Tilslutnings Kabel	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Dragon	LD-2CONN-100	100	X	10 stk. pris	4008321182883	429,00
LINEARlight Dragon	LD-2CONN-40	40	X	10 stk. pris	4008321182869	429,00
LINEARlight Dragon	LD-2PIN FEEDER	500		X 10 stk. pris	4008321182845	350,00

## Optik LINEARlight DRAGON



- Optik til LINEARlight DRAGON
- Dimensioner: L25mm x B25mm x H22mm
- OP1x1-10 til smal spot belysning.
- OP1x1-30 til bred spot belysning.
- OP1x1-14x22 til wallwashing.
- Pakket i pose med 6 stk.

Type	lysstyrke/ lysstrøm	Spredningsvinkel [°]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
Optik LINEARlight Dragon	OP-1X10	42 cd/lm	10	6 stk. pris	4008321909893	190,00
Optik LINEARlight Dragon	OP-1X30	3 cd/lm	30	6 stk. pris	4008321909770	190,00
Optik LINEARlight Dragon	OP-1X14-22	9 cd/lm	14X22	6 stk. pris	4008321909787	190,00

## LINEARlight DRAGON SLIM (24V)



- Meget slankt LED modul.
- Nem opsætning vha.medfølgende beslag.
- Termisk beskyttet - kræver ikke yderligere køling.
- Anvendelse: monterer, under skabe, hyldebelysning.
- Dimensioner: L300mm x B16mm x H15mm.
- Effektforbrug 6,8 W, forbindelse af max 5 enheder i sammen streng.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
LINEARlight Dragon slim	LD06S-W4F-840	120	6,8	240lm	Hvid	4000K	1	4008321953322	445,00
LINEARlight Dragon slim	LD06S-W4F-830	120	6,8	240lm	Hvid	3000K	1	4008321953308	445,00

## COINlight Advanced (24V)



- COINLIGHT Advanced er en Ø51 spot med 38° lysspredning
- Lyskilden drives med 24V DC
- Lyskilden skal forbindes til ekstra heatsink/køling for at opnå optimal levetid.
- Dimensioner: Ø51mm x H29,2mm.
- Effektforbrug: 8W.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Candela[cd]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
COINlight Advanced	CA50-051-854-L36	36	8	510cd	Hvid	5400K	1	4008321958952	416,00
COINlight Advanced	CA50-051-840-L36	36	8	510cd	Hvid	4000K	1	4008321958938	416,00
COINlight Advanced	CA50-051-830-L36	36	8	510cd	Hvid	3000K	1	4008321958914	416,00
KØLEPROFIL	COHS-50 HEAT SINK						1	4008321299246	68,00

## LINEARlight POWERFLEX TOP LYS (24V)



- LINEARlight Powerflex er bestykket med 120 stk. LED
- Kan benyttes til applikationer, hvor der skal bruges meget lys og pladsen er trang.
- Dimensioner: L2800mm x B10mm x H3mm.
- 24V DC.
- Effektforbrug: 72W.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
Linearlight Powerflex	LM10P-W4F-854	120	72	3600lm	Hvid	5400K	1	4008321310798	5.075,00
Linearlight Powerflex	LM10P-W3F-840	120	72	2450lm	Hvid	4000K	1	4008321350886	4.425,00
Linearlight Powerflex	LM10P-W3F-830	120	72	1900lm	Hvid	3000K	1	4008321350565	4.425,00
Linearlight Powerflex	LM10P-W3F-827	120	72	1900lm	Hvid	2700K	1	4008321940537	4.425,00

## CONNECTsystem for LINEARlight Monokrom Flex 10mm



- Stik til LINEARlight Monokrom Flex 10mm.
- Nem tilslutning uden lodning og brug af værktøj.
- Må kun bruges til indendørs applikationer eller i armaturer med IP67.
- Kodning af stikket forhindrer forkert polaritet.
- Pakket i pose à 10 stk..

Type	Længde [mm]	Forbindelses kabel	Tilslutnings Kabel	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
LINEARlight Flex 10mm	LM-2PIN FLEX	500		X	10 stk. pris	4008321916211	575,00
LINEARlight Flex 10mm	LM-CONN-10 FLEX	10	X		10 stk. pris	4008321916259	775,00
LINEARlight Flex 10mm	LM-CONN-150FLEX	150	X		10 stk. pris	4008321931375	775,00

## DRAGONeye (350mA)



- DRAGONeye er en lille kompakt spot (IP 65)
- Den består af 1x1,2W LED med linse på 20°
- DRAGONeye drives med strøm og skal serieforbindes
- 350 mA strømforsyning.
- Dimensioner: Ø23mm X H32mm.
- Effektforbrug: 1,2W.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Candela[cd]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
DRAGONeye	DE1-W4F-854	20	1,2	650cd	Hvid	5400K	1	4008321364999	235,00
DRAGONeye	DE1-W3F-830	20	1,2	485cd	Hvid	3000K	1	4008321365361	235,00

## DRAGONpuck (350 mA)



- DRAGONpuck er en lille kompakt spot.
- Den består af 3x1,2W LEDer med linse på 20°
- DRAGONpuck drives med strøm og skal serieforbindes
- 350 mA strømforsyning.
- Dimensioner: Ø35mm X H12mm.
- Effektforbrug:3,6W.

	Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Candela[cd]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
DRAGON PUCK	DP3-W4F-854	20	3,6	1400cd	Hvid	5400K	1	4008321940551	325,00
DRAGON PUCK	DP3-W3F-827	20	3,6	900cd	Hvid	2700K	1	4008321940377	325,00

## DRAGON-X (350mA)



- DRAGON-X er et lille kompakt modul.
- Den består af 1x1,2W LED med linse
- DRAGON-X drives med strøm og skal serieforbindes
- 350 mA strømforsyning. Fås i 120°, 60°, 30° og 12° lysspredning.
- Dimensioner: Ø23 mm x H3,6 (120°) / 8,2 (L60°) / 11 (L30°) / 14,5 (L12°).
- Effektforbrug: 1,2W.
- Pakket i pose à 10 stk.

	Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm] Candela[cd]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
DRAGON-X	DX1-W3-865	120	1,2	18lm	Hvid	6500K	10	4008321166159	575,00
DRAGON-X	DX1-W3-865-L60	60	1,2	45cd	Hvid	6500K	10	4008321166135	675,00
DRAGON-X	DX1-W3-865-L30	30	1,2	210cd	Hvid	6500K	10	4008321166111	675,00
DRAGON-X	DX1-W3-865-L12	12	1,2	600cd	Hvid	6500K	10	4008321166098	675,00
DRAGON-X	DX1-W3-854	120	1,2	20lm	Hvid	5400K	10	4008321166234	575,00
DRAGON-X	DX1-W3-854-L60	60	1,2	50cd	Hvid	5400K	10	4008321166210	675,00
DRAGON-X	DX1-W3-854-L30	30	1,2	230cd	Hvid	5400K	10	4008321166197	675,00
DRAGON-X	DX1-W3-854-L12	12	1,2	600cd	Hvid	5400K	10	4008321166173	675,00
DRAGON-X	DX1-W3-733	120	1,2	18lm	Hvid	3300K	10	4008321166319	575,00
DRAGON-X	DX1-W3-733-L60	60	1,2	45cd	Hvid	3300K	10	4008321166296	675,00
DRAGON-X	DX1-W3-733-L30	30	1,2	210cd	Hvid	3300K	10	4008321166272	675,00
DRAGON-X	DX1-W3-733-L12	12	1,2	540cd	Hvid	3300K	10	4008321166258	675,00
DRAGON-X	DX1-W4F-854-L60	60	1,2	92lm	Hvid	5400K	10	4008321960047	3.450,00
DRAGON-X	DX1-W4F-830-L60	60	1,2	80lm	Hvid	3000K	10	4008321960023	3.450,00

## DRAGONtape (300 mA)



- DRAGONtape med dobbeltklæbende tape og 6 stk. 1,2W LED
- 120° spredning på LED
- LED'erne er serieforbundne og drives med strøm
- 350 mA strømforsyning.
- Dimensioner: L150mm x B25mm x H2mm.
- Effektforbrug: 7,2W.

	Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm] Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
Dragon Tape	DT6-W4F-854	120	7,2	430lm	Hvid	5400K	1	4008321365224	390,00
Dragon Tape	DT6-W3F-827	120	7,2	275lm	Hvid	2700K	1	4008321368461	390,00
Dragon Tape	DT6-B3	120	7,2	70lm	Blå	468nm	1	4008321277398	340,00

## OPTIK LINEARlight DRAGON



- Optik til LINEARlight DRAGON
- Dimensioner: L25mm x B25mm x H22mm
- OP1x1-10 til smal spot belysning.
- OP1x1-30 til bred spot belysning.
- OP1x1-14x22 til wallwashing.
- Pakket i pose à 10 stk.

Type	lysstyrke/ lysstrøm	Grader	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
Optik LINEARlight Dragon	OP-1X10	42 cd/lm	10°	6 stk. pris <b>4008321909893</b>	190,00
Optik LINEARlight Dragon	OP-1X30	3 cd/lm	30°	6 stk. pris <b>4008321909770</b>	190,00
Optik LINEARlight Dragon	OP-1X14-22	9 cd/lm	14X22°	6 stk. pris <b>4008321909787</b>	190,00

## LINEARlight Track



- LINEARlight Track kan benyttes til alle typer Topled Flex bånd.
- Prismatic til indirekte belysning.
- Diffuserende til direkte og ensformet belysning.
- Monterings beslag medfølger.

Type	Dimensioner(LxBxH mm)	Skærmttype	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Track	LT-H047-S	464x35,5x37,5	Diffuserende	1 <b>4008321256805</b>	137,00
LINEARlight Track	LT-H047-P	464x35,5x26,5	Prismatic	1 <b>4008321239563</b>	137,00
LINEARlight Track	LT-H143-P	1424x35,5x26,5	Prismatic	1 <b>4008321239587</b>	371,00
LINEARlight Track	LT-H143-S	1424x35,5x37,5	Diffuserende	1 <b>4008321256829</b>	371,00

## DRAGONchain Colormix basic (24V)



- Meget bredstrålende optik.
- 6 moduler af metal med hver 4 stk. Golden DRAGON LEDer.
- Monteres med standard M3 skruer
- Printet er overfladebeskyttet mod fugt og kondens. Beregnet til udendørs brug: IP65
- Dimensioner: L3000mm x B30mm x H10mm.
- Effektforbrug: 23W.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
DRAGONchain Colormix	DC24A-RGB	135	23	845lm	RGB	625/525/467nm	1 4008321251831	3.775,00


## DRAGONchain Colormix system (24V)



- Meget bredstrålende optik.
- 6 moduler med indbygget køling, hvert modul med 4 stk. Golden DRAGON LEDer.
- Monteres med standard M3 skruer.
- Beregnet til udendørs brug: IP65.
- Dimensioner: L3000mm x B64mm x H24mm.
- Effektforbrug: 23W.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
DRAGONchain Colormix	DC24A-RGB-H	135	23	845lm	RGB	625,525,467nm	1 4008321254658	4.650,00

## LINEARlight DRAGON COLORMIX SYSTEM (24V)



- Intens dynamisk farvet belysning.
- ALU profil med integreret køling
- 14°X22° Optik.
- Dimensioner: L607mm x B36mm x H26mm.
- Effektforbrug 24W
- Ledningsforbindelse med Connect system.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Candela[cd]	Farve	Bølgelængde[nm]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Dragon system	LD18A-RGB-14X22	14x22	24	3080cd	RGB	616,531,468nm	1 4008321251787	2.600,00

## CONNECTsystem for LINEARlight DRAGON Colormix



- Stik til LINEARlight DRAGON Colormix
- Nem tilslutning uden lodning og brug af værktøj.
- Må kun bruges til indendørs applikationer eller i armaturer med IP67.
- Kodning af stikket forhindrer forkert polaritet.
- Pakket i pose à 10 stk.

Type	Længde [mm]	Forbindelses kabel	Tilslutnings Kabel	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight DRAGON Colormix	LD-4PIN	500		X	10 stk. pris 4008321931337	575,00
LINEARlight DRAGON Colormix	LD-4CONN-100	100	X		10 stk. pris 4008321931351	575,00

## LINEARlight DRAGON COLORMIX BOARD (24V)



- Intens dynamisk farvet belysning
- 24V DC.
- Dimensioner: L600mm x B20mm x H8,5mm.
- Effektforbrug: 24W.
- Ledningsforbindelse med Connect system.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Dragon Board	LD18A-RGB	120	24	630lm	RGB	616,531,468nm	1 4008321248572	1.425,00

## CONNECTsystem for LINEARlight DRAGON Colormix



- Stik til LINEARlight DRAGON Colormix.
- Nem tilslutning uden lodning og brug af værktøj.
- Må kun bruges til indendørs applikationer eller i armaturer med IP67.
- Kodning af stikket forhindrer forkert polaritet.
- Pakket i pose à 10 stk.

Type	Længde [mm]	Forbindelses kabel	Tilslutnings Kabel	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Dragon Colormix	500		X	10 stk. pris	4008321931337	575,00
LINEARlight Dragon Colormix	100	X		10 stk. pris	4008321931351	575,00

## Optik LINEARlight DRAGON



- Optik til LINEARlight DRAGON.
- Dimensioner: L25mm x B25mm x H22mm.
- OP1x1-10 til smal spot belysning.
- OP1x1-30 til bred spot belysning.
- OP1x1-14x22 til wallwashing.
- Pakket i pose à 10 stk.

Type	lysstyrke/ lysstrøm	Grader	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
Optik LINEARlight Dragon	42 cd/lm	10°	6 stk. pris	4008321909893	190,00
Optik LINEARlight Dragon	3 cd/lm	30°	6 stk. pris	4008321909770	190,00
Optik LINEARlight Dragon	9 cd/lm	14X22°	6 stk. pris	4008321909787	190,00

## LINEARlight Colormix Flex (24V)



- LINEARlight Colormix flex er velegnet til
- effektbelysning med farveskift
- 24V DC
- Dimensioner: L4000mm x B11,5mm x H2,2mm
- Effektforbrug RGB-2: 41W
- Fås i forskellige nuancer (B6 / B7). Se datablad.
- Ledningsforbindelse med Connect system

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Colormix Flex	120	41	1285lm	RGB	625,525,465nm	1	4008321288714	5.579,00
LINEARlight Colormix Flex	120	41	1285lm	RGB	625,525,469nm	1	4008321285317	5.579,00


## CONNECTsystem for LINEARlight Colormix Flex 10mm



- Stik til LINEARlight Colormix Flex 10mm
- Nem tilslutning uden lodning og brug af værktøj.
- Må kun bruges til indendørs applikationer eller i armaturer med IP67.
- Kodning af stikket forhindrer forkert polaritet.
- Pakket i pose à 10 stk.

Type	Længde [mm]	Forbindelses kabel	Tilslutnings Kabel	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Flex 10mm	500		X	10 stk. pris	4008321916235	625,00
LINEARlight Flex 10mm	10	X		10 stk. pris	4008321916259	775,00
LINEARlight Flex 10mm	150	X		10 stk. pris	4008321931375	775,00

## LINEARlight Colormix Board (24)



- LINEARlight Colormix er velegnet til
- effektbelysning med farveskift
- 24V DC
- Dimensioner: L450mm x B11,5mm x H3,65mm
- Kan opdeles i mindre stykker a 150mm
- Effektforbrug RGB: 8,3W
- Ledningsforbindelse med Connect system.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Colormix	120	8,3	91lm	RGB	617,525,467nm	1	4050300820873	570,00

## CONNECTsystem for LINEARlight Colormix



- Stik til LINEARlight.
- Nem tilslutning uden lodning og brug af værktøj.
- Må kun bruges til indendørs applikationer eller i armaturer med IP67.
- Kodning af stikket forhindrer forkert polaritet.
- Pakket i pose à 10 stk.

	Type	Længde [mm]	Forbindelses kabel	Tilslutnings Kabel	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Colormix	LM-4PIN CONN-45mm	50	X		10 stk. pris	4008321116277	328,00
LINEARlight Colormix	LM-4PIN 500mm	500		X	10 stk. pris	4008321908681	328,00


## COINlight Colormix (24V)



- Coinlight er en kompakt enhed for dekorativ belysning.
- Med selvklæbende bagside.
- Dimensioner: Ø33mm x H4mm
- Effektforbrug: 1,2W

	Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Candela[cd] Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
COINlight Colormix	CL05A-RGB	120	1,2	30lm	RGB	625,525,469nm	1	4008321208262	150,00

## LINEARlight Flex LF05A (24V)



- Fleksibel 8mm bred strimmel med selvklæbende bagside.
- Kan benyttes til kant belysning som f.eks. på trapper, gelændere, skabe og korona effekter.
- Dimensioner: L9900mm x B8mm x H3mm.
- Kan opdeles i mindre stykker a 100mm.
- Effektforbrug: 72W.
- Ledningsforbindelse med Connect system.

	Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm] Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Flex	LF05A-W3F-840	120	72	2715lm	Hvid	4000K	1	4008321955364	8.860,00
LINEARlight Flex	LF05A-W3F-830	120	72	2110lm	Hvid	3000K	1	4008321955371	8.860,00
LINEARlight Flex	LF05A-B3	120	72	845lm	Blå	470nm	1	4008321955388	8.860,00


## CONNECTsystem for LINEARlight Monokrom Flex 8mm



- Stik til LINEARlight Monokrom Flex 8mm.
- Nem tilslutning uden lodning og brug af værktøj.
- Må kun bruges til indendørs applikationer eller i armaturer med IP67.
- Kodning af stikket forhindrer forkert polaritet.
- Mulighed for deling af flexbånd ved brug af LF-2TERM (ende terminator).
- Pakket i pose à 10 stk.

	Type	Længde [mm]	Forbindelses kabel	Tilslutnings Kabel	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Flex 8mm	LF-2PIN Flex	500		X	10 stk. pris	4008321955326	499,00
LINEARlight Flex 8mm	LF-2CONN-10 Flex	10	X		10 stk. pris	4008321955333	756,00
LINEARlight Flex 8mm	LF-2CONN-150 Flex	150	X		10 stk. pris	4008321955340	756,00
LINEARlight Flex 8mm	LF-2TERM				10 stk. pris	4008321955357	812,00

## LINEARlight Flex LF05E (24V)



- Fleksibel 8mm bred strimmel med selvklæbende bagside.
- Kan benyttes til kant belysning f.eks. på trapper, gelændere, skabe og korona effekter.
- Dimensioner: L6000mm x B8mm x H3mm.
- Kan opdeles i mindre stykker a 150mm.
- Effektforbrug: 25W ved 24V (rød og gul dog 36W).
- Ledningsforbindelse med Connect system.

	Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm]	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Flex	LF05E-W2F-840	120	24,5	940lm	Hvid	4000K		1	4008321955395	2.972,00
LINEARlight Flex	LF05E-W2F-830	120	24,5	735lm	Hvid	3000K		1	4008321955401	2.972,00
LINEARlight Flex	LF05E-R1	120	36	680lm	Rød	625nm		1	4008321955418	2.972,00
LINEARlight Flex	LF05E-Y1	120	36	840lm	Gul	587nm		1	4008321955432	2.972,00
LINEARlight Flex	LF05E-T2	120	24,5	940lm	Grøn	525nm		1	4008321955449	2.972,00
LINEARlight Flex	LF05E-B2	120	24,5	290lm	Blå	470nm		1	4008321955425	2.972,00

## CONNECTsystem for LINEARlight Monokrom Flex 8mm



- Stik til LINEARlight Monokrom Flex 8mm.
- Nem tilslutning uden lodning og brug af værktøj.
- Må kun bruges til indendørs applikationer eller i armaturer med IP67.
- Kodning af stikket forhindrer forkert polaritet.
- Mulighed for deling af flexbånd ved brug af LF-2TERM (ende terminator).
- Pakket i pose à 10 stk

	Type	Længde [mm]	Forbindelses kabel	Tilslutnings Kabel	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Flex 8mm	LF-2PIN Flex	500		X	10 stk. pris	4008321955326	499,00
LINEARlight Flex 8mm	LF-2CONN-10 Flex	10	X		10 stk. pris	4008321955333	756,00
LINEARlight Flex 8mm	LF-2CONN-150 Flex	150	X		10 stk. pris	4008321955340	756,00
LINEARlight Flex 8mm	LF-2TERM				10 stk. pris	4008321955357	812,00

## LINEARlight FLEX LM11A (10V)



- Fleksibel 10mm bred strimmel med selvklæbende bagside.
- Lyset kommer parallelt med monteringsfladen. benyttes til korona effekt i skilte og f.eks. kant belysning under diske der snor og kurver sig.
- Dimensioner: L4200mm x B10mm x H5mm.
- Kan opdeles i mindre stykker a 56mm.
- Effektforbrug 30W.
- Ledningsforbindelse med Connect system.

	Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm]	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Flex SIDELED	LM11A-W3-865	120	30	1000lm	Hvid	6500K		1	4008321187208	4.425,00
LINEARlight Flex SIDELED	LM11A-W3-847	120	30	1000lm	Hvid	4700K		1	4008321187161	4.425,00
LINEARlight Flex SIDELED	LM11A-A	120	15	117lm	Rød	615nm		1	4008321086952	2.375,00
LINEARlight Flex SIDELED	LM11A-Y	120	22,5	405lm	Gul	587nm		1	4050300946016	2.375,00
LINEARlight Flex SIDELED	LM11A-T	120	30	147lm	Grøn	528nm		1	4008321086990	3.125,00
LINEARlight Flex SIDELED	LM11A-B	120	30	37lm	Blå	470nm		1	4008321086976	3.125,00

## CONNECTsystem for LINEARlight Monokrom Flex 10mm



- Stik til LINEARlight Monokrom Flex 10mm
- Nem tilslutning uden lodning og brug af værktøj.
- Må kun bruges til indendørs applikationer eller i armaturer med IP67.
- Kodning af stikket forhindrer forkert polaritet.
- Pakket i pose à 10 stk

	Type	Længde [mm]	Forbindelses kabel	Tilslutnings Kabel	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Flex 10mm	LM-2PIN FLEX	500		X	10 stk. pris	4008321916211	575,00
LINEARlight Flex 10mm	LM-CONN-10 FLEX	10	X		10 stk. pris	4008321916259	775,00
LINEARlight Flex 10mm	LM-CONN-150FLEX	150	X		10 stk. pris	4008321931375	775,00

## LINEARlight Board (10V)



- LINEARlight er velegnet til effektbelysning med enkelt farvet lys eller hvid.
- Dimensioner: L448mm x B10mm x H4mm.
- Kan opdeles i mindre stykker a 56mm.
- Effektforbrug: 4W
- Ledningsforbindelse med Connect system.

	Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm] Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Board	LM01A - W3F 854	120	4	111	Hvid	5400K	1	4008321387950	342,00
LINEARlight Board	LM01A-W3F-840	120	4	111	Hvid	4000K	1	4008321343413	342,00
LINEARlight Board	LM01A-W3F-835	120	4	88	Hvid	3500K	1	4008321938336	342,00
LINEARlight Board	LM01A-W3F-830	120	4	88	Hvid	3000K	1	4008321342997	342,00
LINEARlight Board	LM01A-W3F-827	120	4	88	Hvid	2700K	1	4008321372390	342,00
LINEARlight Board	LM01A-S1	120	4	50	Super rød	633nm	1	4050300888002	143,00
LINEARlight Board	LM01A-A	120	4	78	Rød	617nm	1	4050300887128	143,00
LINEARlight Board	LM01A-O1	120	4	98	Orange	606nm	1	4050300888040	143,00
LINEARlight Board	LM01A-Y1	120	4	69	Gul	587nm	1	4008321015969	143,00
LINEARlight Board	LM01A-T2	120	4	57	Grøn	525nm	1	4050300887845	266,00
LINEARlight Board	LM01A-B2 10V	120	4	34	Blå	470nm	1	4008321313652	266,00

## CONNECTsystem for LINEARlight



- Stik til LINEARlight.
- Nem tilslutning uden lodning og brug af værktøj.
- Må kun bruges til indendørs applikationer eller i armaturer med IP67.
- Kodning af stikket forhindrer forkert polaritet.
- Mulighed for fleksibel eller fast forbindelse mellem 2 moduler.
- Pakket i pose à 10 stk

	Type	Længde [mm]	Forbindelses kabel	Tilslutnings Kabel	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight	LM-2CONN	50	X		10 stk. pris	4008321908643	175,00
LINEARlight	LM-2PIN	500		X	10 stk. pris	4008321908629	225,00
LINEARlight	LM-2CONN-50		X		10 stk. pris	4008321908667	275,00


## OPTIK LINEARlight Board



- Optik på 20° til LINEARlight
- Dimensioner: L56mm x B12mm x H11mm med LINEARlight Board.
- Pakket i pose à 8 stk

	Type	lysstyrke/lysstrøm	Spredningsvinkel [°]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
OPTIK LINEARlight Board	OP4X1-20	2 cd/lm	20	8 stk. pris	4008321908704	75,00

## Coinlight (24)



- Coinlight er en kompakt enhed for dekorativ belysning.
- Tilslutning med skrueterminaler.
- Dimensioner: Ø33mm x 9mm
- Effektforbrug: 1,2W

	Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
Coinlight	CM 01 E - W3 854	120	1,2	25lm	Hvid	5400K	1	4008321397041	175,00

## LINEARlight Track



- LINEARlight Track kan benyttes til alle typer Topled Flex bånd.
- Prismatic til indirekte belysning.
- Diffuse (Opaliseret) til direkte og ensformet belysning.
- Monterings beslag medfølger.

	Type	Dimensioner(LxBxH mm)	Skærmttype	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LINEARlight Track	LT-H047-S	464x35,5x37,5	Diffuserende	1	4008321256805	137,00
LINEARlight Track	LT-H047-P	464x35,5x26,5	Prismatisk	1	4008321239563	137,00
LINEARlight Track	LT-H143-P	1424x35,5x26,5	Prismatisk	1	4008321239587	371,00
LINEARlight Track	LT-H143-S	1424x35,5x37,5	Diffuserende	1	4008321256829	371,00

## STREETlight Advanced (24V)



- Fremtidssikret LED modul til teknisk og dekorativ vejbelysning.
- Optisk linse-reflektor koncept.
- Nem udskifning af LED enhed.
- Dimensioner: L72mm x B98mm x H51mm
- Effektforbrug: 30W

	Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[Im]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
STREETlight Advanced	SLA1-SL-143-760-L80x140	80x140	30	1430lm	Hvid	6000 K	1	4008321960061	1.300,00
STREETlight Advanced	SLA1-SL-123-742-L80x140	80x140	30	1230lm	Hvid	4200 K	1	4008321965981	1.300,00
STREETlight Advanced	SLA1-SL-105-830-L80x140	80x140	30	1050lm	Hvid	3000 K	1	4008321960085	1.300,00


## STREETlight Protect (24V)



- Komplet modul som kan bruges til vejbelysning.
- Integreret heatzink og IP66 beskyttelse.
- Nem tilslutning med medfølgende ledninger.
- Dimensioner: L70mm x B249mm x H74mm.
- Effektforbrug: 23W.

	Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[Im]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
STREETlight protect	SLP1-W4F-765-L75x130	75x130	23	1220lm	Hvid	6500 K	1	4008321964755	1.450,00
STREETlight protect	SLP1-W4F-854-L75x130	75x130	23	900lm	Hvid	5400 K	1	4008321964748	1.450,00
STREETlight protect	SLP1-W4F-840-L75x130	75x130	23	900lm	Hvid	4000 K	1	4008321964731	1.450,00
STREETlight protect	SLP1-W4F-830-L75x130	75x130	23	900lm	Hvid	3000 K	1	4008321964724	1.450,00

## BACKlight Protect BL02 (10V)



- Bagbelysning af skilte og lysflader
- Dimensioner: 2 x 4,8m / 2 kæder med 60 print på hver
- 10V DC
- IP66
- Effektforbrug: 44W
- Monteringsbeslag med selvklæbende bagside BL-PT - 1 pakke indeholder 60 stk.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm] Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
BACKlight Protect	BL02LP-W4F	120	44	1780lm	Hvid 6500K	1	4008321375414	3900,00
BACKlight Protect	BL02LP-W3F	120	44	1150lm	Hvid 3000K	1	4008321375537	3900,00
BACKlight Protect	BL02LP-R2-HE	120	22	810lm	Rød 625nm	1	4008321403575	2775,00
BACKlight Protect	BL02LP-O2-HE	120	22	930lm	Orange 603nm	1	4008321403599	2775,00
BACKlight Protect	BL02LP-T2-HE	120	22	920lm	Grøn 522nm	1	4008321403551	4475,00
BACKlight Protect	BL02LP-B2-HE	120	22	290lm	Blå 467nm	1	4008321403537	4475,00
Monteringsbeslag	BL-PT					60 stk pris	4008321301277	131,00

## BACKlight Protect BL04 (10V)



- Bagbelysning af skilte og lysflader
- Dimensioner: 2 x 7,2m / 2 kæder med 60 print på hver
- IP66
- 10V DC
- Effektforbrug 22 / 44W
- Monteringsbeslag med selvklæbende bagside BL-PT 1 pakke indeholder 60 stk.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
BACKlight Protect	BL04LP-W4F-765	120	44	1780lm	Hvid 6500K	1	4008321375650	3500,00
Monteringsbeslag	BL-PT					60 stk pris	4008321301277	131,00

## BACKlight BL02 (10V)



- Bagbelysning af skilte og lysflader
- Dimensioner: 2 x 3,6m / 2 kæder med 30 print på hver
- Coated til modstand af kondens
- 10V DC
- Effektforbrug: 44W
- Monteringsbeslag med selvklæbende bagside BL-T 1 pakke indeholder 60 stk.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm] Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
BACKlight	BL02L-W4F-765	120	44	1780lm	Hvid 6500K	1	4008321372277	3500,00
BACKlight	BL02S-A1	120	38	1180lm	Rød 617nm	1	4008321083715	1950,00
BACKlight	BL02S-A2	120	38	590lm	Rød 617nm	1	4008321174932	2400,00
Monteringsbeslag	BL-T					60 stk pris	4008321161284	131,00

## DRAGONchain DC02 (24V)



- Ideel for montage i store dybe bogstaver i svøb
- Reklamebelysning og belysning af firma logoer
- Bagbelysning af dybe skilte med vilkårlige faconer
- Printet er overfladebeskyttet mod fugt og kondens
- Dimensioner: 5,4m 18 moduler af metal med hver 2 stk. Golden DRAGON LEDER
- Effektforbrug: 36W

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
DRAGONchain	DC02C-W4F-765	170	36	2860lm	Hvid 6500K	1	4008321251831	4650,00
DRAGONchain	DC02C-W4F-830	170	36	2100lm	Hvid 3000K	1	4008321254658	4650,00

## OPTOTRONIC (10V)



- OPTOTRONIC driver til 10V.
- Transformerne er godkendte til alle gældende standarder og sikkerhedsbestemmelser.
- 10V stabiliseret DC forsyning.
- C = Cirkulær.
- E = udvendig brug (IP64).
- L = lang version

	Type	Dimensioner(LxBxH mm)	Wattage	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
OPTOTRONIC	OT 6W/200-240/10V C E	51x50x22	6	1	4008321113306	268,00
OPTOTRONIC	OT 12W/230-240/10V L E	190x20x20	12	1	4008321174253	257,00
OPTOTRONIC	OT 15W/220-240/10V	109x50x35	15	1	4008321391544	224,00
OPTOTRONIC	OT 50W/220-240/10V	220x47x44	50	1	4050300817491	656,00
OPTOTRONIC	OT 50W/220-240/10V E	241x43x30	50	1	4008321362452	616,00

## OPTOTRONIC (24V)



- OPTOTRONIC driver til 24V.
- Transformerne er godkendte til alle gældende standarder og sikkerhedsbestemmelser.
- 24V stabiliseret DC forsyning.
- C = Cirkulær.
- E = udvendig brug (IP64).
- S = Firkantet version.

	Type	Dimensioner(LxBxH mm)	Wattage	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
OPTOTRONIC	OT 6W/220-240/24V C E	51x50x22	6	1	4008321113269	268,00
OPTOTRONIC	OT 8W/200-240/24V	80x40x22	8	1	4008321040169	244,00
OPTOTRONIC	OT 20W/220-240/24V	109x50x35	20	1	4050300618111	242,00
OPTOTRONIC	OT 20W/120-240/24V S	60x60x31	20	1	4050300662626	261,00
OPTOTRONIC	OT 75W/220-240/24V	220x47x44	75	1	4050300817477	684,00
OPTOTRONIC	OT 75W/220-240/24V E	241x43x30	75	1	4008321362476	724,00
OPTOTRONIC	OT EASY 60W/220-240/24V RGB	220x47x44	60	1	4008321187796	1938,00
OPTOTRONIC	OTi DALI 75	220x47x44	75	1	4008321371560	1372,00

## OPTOTRONIC STRØMFORSYNING (350-700 mA)



- OPTOTRONIC driver fås til både 350mA og 700 mA
- Transformerne er godkendte efter alle gældende standarder.

	Type	Dimensioner(LxBxH mm)	Wattage	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
OPTOTRONIC	OT 9W/100-120/350mA E	80x40x22	9	1	4050300888835	242,00
OPTOTRONIC	OT 9W/10-24/350mA DIM	80x40x22	9	1	4050300888897	268,00
OPTOTRONIC	OT 9W/10-24/350mA DIM E	80x40x22	9	1	4008321009739	425,00
OPTOTRONIC	OT 9W/200-240V/350mA	108x53x33	9	1	4050300888262	209,00
OPTOTRONIC	OT 9W/200-240/350mA DIM	108x53x33	9	1	4008321187321	257,00
OPTOTRONIC	OT 18W/200-240/700mA DIM	108x53x33	18	1	4008321139320	276,00
OPTOTRONIC	OT NAUT 9W/200-240/350mA E	166x86x86	9	1	4008321154859	882,00
OPTOTRONIC	OT NAUT 3W/100-240/350mA E	166x86x86	3	1	4008321154835	587,00
OPTOTRONIC	OT 35W/220-240V/700mA	190x30x21	35	1	4008321169365	670,00
OPTOTRONIC	OT 42W/220-240V/350mA E	133x77x48	42	1	4008321421678	875,00

## OPTOTRONIC DIMMER



- OPTOTRONIC DIMMER fås til 1-10V, DALI og DMX
- Dimmerne placeres på den sekundære af 10V eller 24V forsyninger.
- OT DMX RGB har en kapacitet på 2A pr. kanal
- OT DMX 3x1: 1A pr kanal. Hurtige farveskift.

	Type	Dimensioner(LxBxH mm)	Kontrol signal	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
OPTOTRONIC	OT DIM / 10-24V	172x42x20	1x1-10V	1	4050300943459	494,00
OPTOTRONIC	OT RGB DIM	172x42x20	3x1-10V	1	4050300793108	1007,00
OPTOTRONIC	OT RGB SEQ	172x42x20	3x1-10V	1	4050300792460	1254,00
OPTOTRONIC	OTI DALI DIM 1CH.	172x42x20	1xDALI	1	4008321061195	713,00
OPTOTRONIC	OT DMX 3x1 RGB DIM	80x40x22	1xDMX	1	4008321279835	1045,00
OPTOTRONIC	OT DMX RGB/10-24 DIM	172x42x20	1xDMX	1	4008321160829	1463,00

## Y-CONNECTOR



- Y-Connector benyttes til at koble DALI EASY 60 som master/slave (kan derfor køre synkront).
- 2x1 meter's kabler medfølger.
- Fås med skrueterminaler for evt. forlængerledninger.

	Type	Dimensioner(LxBxH mm)	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
Y-CONNECTOR	Y-CONNECTOR	35x18x16	1	4050300803135	132,00
Y-CONNECTOR	Y-CON SCREW	40x20x16	1	4008321916686	190,00

## EASY Color Drive – væg monteret enhed



- Trådløs forbindelse sammen med radio modtageren EASY RC (Valgfri).
- Integreret stik for tilslutning til en PC.
- Set-up og drift af op til 8 belysning scener og 4 sekvenser.
- Nem installation.
- Let at betjene.

	Type	Dimensioner(LxBxH mm)	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
EASY Color Drive	EASY Color Drive	103x90x34	1	4008321421777	2128,00

## EASY Hybrid Remote – Radio Fjernbetjening



- Let at betjene som EASY Color Drive, men flere funktioner.
- Trådløs styring af armaturer via radio eller infrarødt signal.
- Set-up og drift af op til 8 belysning scener og 4 sekvenser.
- Forbindelse til en pc via integreret stik i væg holderen.
- Nem installation af vægholder.

	Type	Dimensioner(LxBxH mm)	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
EASY Hybrid Remote	EASY Hybrid Remote	187x57x23	1	4008321421739	2782,00

## DALI EASY RMC



- DALI EASY fjernbetjening har 4 scener og har indbygget RGB colormix dynamisk farveskift.
- Fjernbetjeningen benyttes sammen med DALI EASY IR sensor og DALI EASY 60 transformere.

	Type	Dimensioner(LxBxH mm)	Farve	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
DALI EASY RMC	DALI EASY RMC	120x57x26	Sølv	1	4008321053152	912,00


## EASY RC – Radio modtager



- For installation i armaturer.
- Styring af op til 8 EASY Hybrid fjernbetjeninger eller EASY Color Drives.

	Type	Dimensioner(LxBxH mm)	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
EASY RC	EASY RC	118x30x21	1	4008321421753	840,00

## DALI EASY IR



- DALI EASY IR er en infrarød sensor der kan benyttes sammen med DALI EASY fjernbetjening og DALI EASY 60 transformere.
- Findes som armatur model og loft model (CI).

	Type	Dimensioner(LxBxH mm) Dimensioner(ØxH mm)	Indbygnings Dimension(ØxH mm)	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
DALI EASY IR	DALI EASY IR	35x21x16		1	4008321053138	580,00
DALI EASY IR	DALI EASY IR CI	50x25	40x19	1	4008321915573	912,00


## EASY system coupler



- Koblingsenhed for sammenkobling af flere EASY systemer.
- Kapacitet: 4 EASY systemer og derved 64 kontrolenheder.
- Muliggør kabellængder på 100m.
- Galvanisk adskillelse og forstærkning.
- Temperatur interval 0°C - 50°C

	Type	Dimensioner(LxBxH mm)	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
EASY system coupler	EASY SYS CP	45x30x15	1	4008321320902	1322,00

## EASY Pushbutton coupler



- Koblingsenhed for trykknapper, bevægelsessensorer og timere til EASY system.
- Tilslutning via Y konnektorer.
- Max 2 pr. EASY system.

	Type	Dimensioner(ØxH mm)	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
EASY PB COUPLER	EASY PB COUPLER	54x14	1	4008321915597	836,00

## EASY PC KIT



- EASY PC KIT er et windows baseret software.
- Til lysstyring og dynamisk farvet lys.
- Kan styre op til 64 kontrol enheder, hvis der bruges EASY system coupler.

	Type	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
EASY PC KIT	EASY PC KIT	1	4008321915559	1520,00

## LEDVANCE Downlight S



- LEDVance Downlight S er specielt designet til integration i møbler, hylder eller nicher.
- Armaturet udvikler betydeligt mindre varme end tilsvarende halogen typer. Det er udstyret med 3 OSOLON dioder.
- Fås i anodiseret aluminium (AL) eller hvid (WT). Forsyningsspænding: 230 V. Driver er indbygget.
- Dimensioner: Ø88mm x H22mm. Indbygnings dimensioner: Ø66mm x H13mm.
- Udskæringsmål: Ø68mm.
- Effekforbrug: 6,5W. Armaturets effektivitet : 50 Lumen/W.
- Gennemsnitslevetid på LED: 20.000 timer, ved 30% lumen nedgang.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[Im]	Armaturets Farve	Bølgelængde[nm] Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
LEDVANCE Downlight S	LDV DOWNLIGHT S AL 840	80	6,5	325lm	AL	4000K	1	4008321968647	480,00
LEDVANCE Downlight S	LDV DOWNLIGHT S WT 840	80	6,5	325lm	WT	4000K	1	4008321968654	480,00
LEDVANCE Downlight S	LDV DOWNLIGHT S AL 830	80	6,5	325lm	AL	3000K	1	4008321968623	480,00
LEDVANCE Downlight S	LDV DOWNLIGHT S WT 830	80	6,5	325lm	WT	3000K	1	4008321968630	480,00

## LEDVANCE Downlight M



- LEDVance Downlight M erstatter 50W halogenlamper og er designet til installation i lofter. Armaturet leveres i to versioner med en spredningsvinkel på 12 eller 36 grader, er udstyret med 9 OSOLON dioder..
- Fås i hvid (WT). Men dekorativ ring i anodiseret aluminium (AL) kan bestilles løst.
- Dimensioner: Ø80mm x H103mm. Indbygnings dimensioner: Ø66mm x H97mm. Udskæringsmål: Ø68mm.
- Forsyningsspænding: 230 V. Driveren er forbundet på sekundær siden.
- Effekforbrug: 13,5W. Armaturets effektivitet: 50 Lumen/W.
- Gennemsnitslevetid på LED: 50.000 Timer, ved 30% lumen nedgang.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[Im]	Farvegengivelse CRI	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
LEDVANCE Downlight M	LDV DOWNLIGHT M WT 840 L12	12	13,5	680lm	80	4000K	1	4008321968685	975,00
LEDVANCE Downlight M	LDV DOWNLIGHT M WT 840 L36	36	13,5	680lm	80	4000K	1	4008321968692	975,00
LEDVANCE Downlight M	LDV DOWNLIGHT M WT 830 L12	12	13,5	680lm	80	3000K	1	4008321968661	975,00
LEDVANCE Downlight M	LDV DOWNLIGHT M WT 830 L36	36	13,5	680lm	80	3000K	1	4008321968678	975,00
LEDVANCE Downlight M	Dekorations ring i anodiseret Aluminium						1	4008321968746	tdb

## LEDVANCE Downlight L



- LEDVance Downlight L er specielt egnet hvis høje lysniveauer er påkrævet. Denne downlights projektør lyser foyerer, haller, hoteller, butikker og meget mere op.
- Armaturet er udstyret med 12 Osolon LED, som giver en høj system effektivitet, armaturet er nemt at installere med en forsyning på 230 volt. Fås i hvid (WT). Men forskellige dekorative ringe kan bestilles separat.
- Dimensioner: Ø140mm x H102mm. Indbygnings dimensioner: Ø113mm x H93mm. Udskæringsmål: Ø120mm.
- Effekforbrug: 18W. Armaturets effektivitet: 55 Lumen/W.
- Gennemsnitslevetid på LED: 50.000 timer, ved 30 % lumen nedgang.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[Im]	Farvegengivelse CRI	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
LEDVANCE Downlight L	LDV DOWNLIGHT L WT 840 L60	60	18	1000lm	80	4000K	1	4008321968777	1525,00
LEDVANCE Downlight L	LDV DOWNLIGHT L WT 840 L100	100	18	1000lm	80	4000K	1	4008321968784	1525,00
LEDVANCE Downlight L	LDV DOWNLIGHT L WT 830 L60	60	18	1000lm	80	3000K	1	4008321968753	1525,00
LEDVANCE Downlight L	LDV DOWNLIGHT L WT 830 L100	100	18	1000lm	80	3000K	1	4008321968760	1525,00

## LEDVANCE Downlight XL



- LEDVance Downlight L er specielt egnet hvis høje lysniveauer er påkrævet. Denne downlights projektør lyser foyerer, haller, hoteller, butikker og meget mere op.
- Armaturet er udstyret med 18 Osolon LED, som giver en høj system effektivitet, armaturet er nemt at installere med en forsyning på 230 volt. Fås i hvid (WT). Men forskellige dekorative ringe kan bestilles separat.
- Dimensioner: Ø195mm x H150mm. Indbygnings dimensioner: Ø170mm x H145mm. Udskæringsmål: Ø175mm.
- Effekforbrug: 32W. Armaturets effektivitet: 50 Lumen/W.
- Gennemsnitslevetid på LED: 50.000 timer, ved 30% lumen nedgang.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[Im]	Farvegengivelse CRI	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
LEDVANCE Downlight XL	LDV DOWNLIGHT XL WT 840 L60	60	32	1600lm	80	4000K	1	4008321968845	2275,00
LEDVANCE Downlight XL	LDV DOWNLIGHT XL WT 840 L100	100	32	1600lm	80	4000K	1	4008321968852	2275,00
LEDVANCE Downlight XL	LDV DOWNLIGHT XL WT 830 L60	60	32	1600lm	80	3000K	1	4008321968821	2275,00
LEDVANCE Downlight XL	LDV DOWNLIGHT XL WT 830 L100	100	32	1600lm	80	3000K	1	4008321968838	2275,00

## LUMINESTRAL LED



- Unikt design
- Ekstra flad profil
- Energieffektive LED
- Dimensioner: L343mm x B55mm x H24mm .
- Effektforbrug: 8W.
- Armaturets effektivitet : 50 Lumen/W.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LUMINESTRAL LED	160	8	400lm	Hvid	4000K	1	4008321524485	450,00
LUMINESTRAL LED	160	8	400lm	Hvid	3000K	1	4008321524461	450,00

## DRAGONPOINT VARIO KIT 3 LED and 1 LED



- Dragonpoint vario er en lille spotbelysning med mulighed for at kippe spotten.
- Fås i anodiseret børstet aluminium.
- Et samlet sæt hvor driver samt ledning er inkluderet.
- Dimensioner: 1 LED Ø52mm x H16mm. Udskæringsmål: Ø44mm.
- Dimensioner: 3 LED Ø80mm x H32,2mm. Udskæringsmål: Ø69mm.
- Effektforbrug: 3,6W / 7,2W.
- Gennemsnitslevetid på LED: 50.000 timer.
- 3 X 1 = 3 armaturer med 1 LED i hver
- 2 X 1 = 2 armaturer med 3 LED i hver

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
DRAGONPOINT VARIO KIT DP 3x1-854-L30	30	3,6	Hvid	5400K	1	4008321291455	700,00
DRAGONPOINT VARIO KIT DP 3x1-854-L12	12	3,6	Hvid	5400K	1	4008321291578	700,00
DRAGONPOINT VARIO KIT DP 2x3-854-L30	30	7,2	Hvid	5400K	1	4008321291547	850,00
DRAGONPOINT VARIO KIT DP2x3-854-L12	12	7,2	Hvid	5400K	1	4008321291516	850,00
DRAGONPOINT VARIO KIT DP 3x1-830-L30	30	3,6	Hvid	3000K	1	4008321368652	725,00
DRAGONPOINT VARIO KIT DP 3x1-830-L12	12	3,6	Hvid	3000K	1	4008321368621	725,00
DRAGONPOINT VARIO KIT DP 2x3-830-L30	30	7,2	Hvid	3000K	1	4008321368744	850,00
DRAGONPOINT VARIO KIT DP 2x3-830-L12	12	7,2	Hvid	3000K	1	4008321368775	850,00

## DRAGONPOINT FIX KIT



- Dragonpoint FIX er en lille spotbelysning.
- Fås i anodiseret børstet aluminium.
- Et samlet sæt hvor driver samt ledning er inkluderet.
- Dimensioner: 1 LED Ø52mm x H16mm. Udskæringsmål: Ø44mm.
- Effektforbrug: 1,2W / 3,6W.
- Gennemsnitslevetid på LED: 50.000 timer.
- 3 X 1 = 3 armaturer med 1 LED i hver
- 2 X 1 = 2 armaturer med 3 LED i hver

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
DRAGONPOINT FIX KIT DP 3x1-854-L30	30	3,6	Hvid	5400K	1	4008321291608	625,00
DRAGONPOINT FIX KIT DP 3x1-830-L30	30	3,6	Hvid	3000K	1	4008321368713	625,00

## DRAGONPOINT MOOD KIT



- Dragonpoint mood er en lille spotbelysning som bruges til at skabe stemning
- Fås i Ravgul(Amber) eller Blå(Blue)
- Fås i anodiseret børstet aluminium
- Et samlet sæt hvor driver samt ledning er inkluderet.
- Dimensioner: 1 LED Ø42mm x H43mm. Udskæringsmål: Ø38mm.
- Effektforbrug: Ravgul/Blå 0,8W / 1,2W.
- Gennemsnitslevetid på LED: 50.000 timer.
- 3 X 1 = 3 armaturer med 1 LED i hver
- 2 X 1 = 2 armaturer med 3 LED i hver

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
DRAGONPOINT MOOD KIT DP 3x1-Amber	120	0,8	Ravgul	1	4008321326553	700,00
DRAGONPOINT MOOD KIT DP 3x1-Blue	120	1,2	Blå	1	4008321326522	700,00

## DRAGONSPOT KIT



- Dragonspot er en lille spotbelysning som fås i en kort eller lang version.
- Kit version indeholder forsyningsledning. Fås i anodiseret børstet aluminium.
- Op til 6 spots på samme forsyning ved brug af Connectionkit, Driver OT9/200-240/Dim skal bestilles separat.
- Dimensioner: Kort Ø33mm x H131mm. monteringsmål: Ø10mm.
- Dimensioner: Lang Ø27mm x H380mm. monteringsmål: Ø10mm.
- Effektforbrug: 1,2W.
- Gennemsnitslevetid på LED: 50.000 timer.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Version	Farve	Bølgelængde[nm] Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
DRAGONSPOT KIT	Dragonspot-kort-KIT	12	1,2	KIT	Hvid	5400K	1	4008321326232	200,00
DRAGONSPOT KIT	Dragonspot-lang-KIT	12	1,2	KIT	Hvid	5400K	1	4008321326584	225,00
DRAGONSPOT KIT	Dragonspot-kort-PRO	12	1,2	PRO	Hvid	5400K	1	4008321399489	175,00
DRAGONSPOT KIT	Dragonspot-lang-PRO	12	1,2	PRO	Hvid	5400K	1	4008321399465	200,00
DRAGONSPOT KIT	Dragonspot-kort-KIT	12	1,2	KIT	Hvid	3000K	1	4008321368836	200,00
DRAGONSPOT KIT	Dragonspot-lang-KIT	12	1,2	KIT	Hvid	3000K	1	4008321368805	225,00
DRAGONSPOT KIT	Dragonspot-kort-PRO	12	1,2	PRO	Hvid	3000K	1	4008321399717	175,00
DRAGONSPOT KIT	Dragonspot-lang-PRO	12	1,2	PRO	Hvid	3000K	1	4008321399694	200,00
Connectionkit	Connectionkit						1	4008321326201	450,00
OPTOTRONIC	OT 9W/100-120/350mA E		9				1	4050300888835	242,00
OPTOTRONIC	OT 9W/10-24/350mA DIM		9				1	4050300888897	268,00
OPTOTRONIC	OT 9W/10-24/350mA DIM E		9				1	4008321009739	425,00
OPTOTRONIC	OT 9W/200-240V/350mA		9				1	4050300888262	209,00
OPTOTRONIC	OT 9W/200-240/350mA DIM		9				1	4008321187321	257,00

## DRAGONPOINT VARIO PRO 3 LED and 1 LED



- Dragonpoint vario er en lille spotbelysning med mulighed for at kipe spotten.
- Fås i anodiseret børstet aluminium.
- I stk. pakker uden Driver "OEM".
- Dimensioner: 1 LED Ø52mm x H16mm. Udskæringsmål: Ø44mm.
- Dimensioner: 3 LED Ø80mm x H32,2mm. Udskæringsmål: Ø69mm.
- Effektforbrug: 1,2W / 3,6W.
- Gennemsnitslevetid på LED: 50.000 timer.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.		
DRAGONPOINT VARIO PRO	DP 1W-854-L30	30	3,6	Hvid	5400K	1	4008321399342	200,00	
DRAGONPOINT VARIO PRO	DP 1W-854-L12	12	3,6	Hvid	5400K	1	4008321399373	200,00	
DRAGONPOINT VARIO PRO	DP 3W-854-L30	30	7,2	Hvid	5400K	1	4008321399403	350,00	
DRAGONPOINT VARIO PRO	DP 3W-854-L12	12	7,2	Hvid	5400K	1	4008321399434	350,00	
DRAGONPOINT VARIO PRO	DP 1W-830-L30	30	3,6	Hvid	3000K	1	4008321399571	200,00	
DRAGONPOINT VARIO PRO	DP 1W-830-L12	12	3,6	Hvid	3000K	1	4008321399601	200,00	
DRAGONPOINT VARIO PRO	DP 3W-830-L30	30	7,2	Hvid	3000K	1	4008321399632	350,00	
DRAGONPOINT VARIO PRO	DP 3W-830-L12	12	7,2	Hvid	3000K	1	4008321399663	350,00	
Connectionkit	Connectionkit						1	4008321326201	450,00
OPTOTRONIC	OT 9W/100-120/350mA E		9				1	4050300888835	242,00
OPTOTRONIC	OT 9W/10-24/350mA DIM		9				1	4050300888897	268,00
OPTOTRONIC	OT 9W/10-24/350mA DIM E		9				1	4008321009739	425,00
OPTOTRONIC	OT 9W/200-240V/350mA		9				1	4050300888262	209,00
OPTOTRONIC	OT 9W/200-240/350mA DIM		9				1	4008321187321	257,00

## DRAGONPOINT FIX PRO



- Dragonpoint FIX er en lille spotbelysning.
- Fås i anodiseret børstet aluminium.
- Findes også i en "OEM"-version uden OSRAM logo.
- Dimensioner: 1 LED Ø52mm x H16mm. Udskeringsmål: Ø44mm.
- Effektforbrug: 1,2W.
- Gennemsnitslevetid på LED: 50.000 timer.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Bølgelængde[nm] Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
<b>DRAGONPOINT FIX PRO</b>	DP 1W-854-L30	30	3,6	Hvid	5400K	1	4008321400901	150,00
<b>DRAGONPOINT FIX PRO</b>	DP 1W-830-L30	30	3,6	Hvid	3000K	1	4008321400994	150,00
Connectionkit	Connectionkit					1	4008321326201	450,00
<b>OPTOTRONIC</b>	OT 9W/100-120/350mA E		9			1	4050300888835	242,00
<b>OPTOTRONIC</b>	OT 9W/10-24/350mA DIM		9			1	4050300888897	268,00
<b>OPTOTRONIC</b>	OT 9W/10-24/350mA DIM E		9			1	4008321009739	425,00
<b>OPTOTRONIC</b>	OT 9W/200-240V/350mA		9			1	4050300888262	209,00
<b>OPTOTRONIC</b>	OT 9W/200-240/350mA DIM		9			1	4008321187321	257,00

## DRAGONPOINT MOOD PRO



- Dragonpoint Mood er en lille spotbelysning som bruges til at skabe stemning ås i Ravgul(Amber) eller Blå(Blue).
- Fås i anodiseret børstet aluminium.
- Dimensioner: 1 LED Ø42mm x H43mm. Udskeringsmål: Ø38mm.
- Effektforbrug: Ravgul/Blå 0,8W / 1,2W.
- Gennemsnitslevetid på LED: 50.000 timer.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
<b>DRAGONPOINT MOOD PRO</b>	DP 1W-Amber	120	0,8	Ravgul	1	4008321399540	150,00
<b>DRAGONPOINT MOOD PRO</b>	DP 1W-Blue	120	1,2	Blå	1	4008321399519	150,00
Connectionkit	Connectionkit				1	4008321326201	450,00
<b>OPTOTRONIC</b>	OT 9/100-120/350mA E		9		1	4050300888835	242,00
<b>OPTOTRONIC</b>	OT 9W/10-24/350mA DIM		9		1	4050300888897	268,00
<b>OPTOTRONIC</b>	OT 9/10-24/350mA DIM E		9		1	4008321009739	425,00
<b>OPTOTRONIC</b>	OT 9W/200-240V/350mA		9		1	4050300888262	209,00
<b>OPTOTRONIC</b>	OT 9/200-240/350mA DIM		9		1	4008321187321	257,00

## KIT LED Pro



- Armatur inkl. lyskilde: Parathom PAR16, GU10.
- Fås i børstet stål. Rund (R) eller firkantet (S).
- Dimensioner: Ø91mm x H91mm. Udskæringsmål: Ø80mm Monterings højde: 150 mm. min.
- Effektforbrug: 5 W / 230V
- Gennemsnitslevetid på LED: 15.000 timer.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Candela[cd]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
<b>KIT LED Pro</b>	KIT LED PRO R BR NI 5W	20	5	370	børstet stål	3000K	1	<b>4008321398789</b>	325,00
<b>KIT LED Pro</b>	KIT LED PRO S BR NI 5W	20	5	370	børstet stål	3000K	1	<b>4008321399021</b>	325,00

## Hydrostar micro (350 mA)



- Effekt & spotbelysning med 1 eller 3 LED
- Mange farver lys. IP 67. Fås i anodiseret aluminium.
- Drives i serie med 350 mA - driver er ikke inkluderet.
- Dimensioner: Ø56mm x H82mm.
- Effektforbrug: 1 LED 1,2 W / 3 LED 3,6W
- Gennemsnitslevetid på LED: 50.000 timer.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Bølgelængde[nm]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
<b>Hydrostar micro</b>	HYDROSTAR MICRO 1 LED	6	1,2	Blå	470nm	1	<b>4008321153722</b>	450,00
<b>Hydrostar micro</b>	HYDROSTAR MICRO 1 LED	6	1,2	Grøn	531nm	1	<b>4008321153784</b>	450,00
<b>Hydrostar micro</b>	HYDROSTAR MICRO 1 LED	6	0,8	Gul	589nm	1	<b>4008321153807</b>	450,00
<b>Hydrostar micro</b>	HYDROSTAR MICRO 1 LED	6	0,8	Rød	616nm	1	<b>4008321153845</b>	450,00
<b>Hydrostar micro</b>	HYDROSTAR MICRO 3 LED	16	3,6	Blå	468nm	1	<b>4008321153982</b>	1350,00
<b>Hydrostar micro</b>	HYDROSTAR MICRO 3 LED	16	3,6	Grøn	531nm	1	<b>4008321154002</b>	1350,00
<b>Hydrostar micro</b>	HYDROSTAR MICRO 3 LED	16	2,4	Gul	589nm	1	<b>4008321154026</b>	1350,00
<b>Hydrostar micro</b>	HYDROSTAR MICRO 3 LED	16	2,4	Rød	616nm	1	<b>4008321154064</b>	1350,00
OPTOTRONIC	OT NAUT 9/200-240/350mA E		9			1	<b>4008321154859</b>	875,00
OPTOTRONIC	OT NAUT 3/100-240/350mA E		3			1	<b>4008321154835</b>	575,00
Støbemasse	RESIN BAG (80 ml)					1	<b>4008321153418</b>	260,00

## NAUTILUS MIDI OSTAR (230V)



- 230V driver er integreret i armaturet, armaturet er forsynet med en 1/2 meter kabel.
- 12W LED med 38 graders spredning.
- Klasse II.
- Impact klasse IK10, IP67.
- Dimensioner: D147mm x H156mm .
- Effektforbrug: 12W.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Lumen[lm]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
<b>NAUTILUS MIDI OSTAR</b>	NAUTILUS Midi	38	12	450lm	Hvid	4700K	1	<b>4008321932518</b>	3675,00
<b>NAUTILUS MIDI OSTAR</b>	NAUTILUS Midi	38	12	330lm	Hvid	3000K	1	<b>4008321932532</b>	3675,00
Støbemasse	KIT SECUFIX NAUT MIDI			Beslag			1	<b>4008321173621</b>	375,00

## NAUTILUS MINI COLORMIX



- Nautilus Mini Colormix er udstyret med COINLight MultiLED 1,6 W.
- Styret af Osram OT Easy 60/220-240 RGB med mulighed for at synkronisere op til 30 armaturer.
- Armatur huset er i anodiseret aluminium. Armaturet er forsynet med 0,5m kabel.
- Armaturet er kun til orientering og ikke til facadebelysning.
- Impact klasse IK10, IP67.
- Dimensioner Udvendig: Ø100mm x H80mm. Indbygningsrøret dimensioner: Ø90mm x H150mm.
- Udskeringsmål i jord: Ø90mm. Udskeringsmål i mur: Ø79mm.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Candela[cd] Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm] Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
<b>NAUTILUS Mini Colormix</b>	NAUTILUS Mini Colormix	120	1,6	30lm	RGB	625/525/469nm	1	<b>4008321210852</b>	1500,00
<b>OPTOTRONIC</b>	OT EASY 60/220 – 240/24 RGB						1	<b>4008321187796</b>	1925,00
<b>DALI EASY RMC</b>	DALI EASY Remote Control						1	<b>4008321053152</b>	900,00
SECU FIX KIT	SECU FIX KIT (Anti-theft device for flush-type box)						1	<b>4008321153456</b>	375,00
WALL FIX KIT	WALL FIX KIT (Retaining springs for hollow walls)						1	<b>4008321153432</b>	115,00
Støbemasse	RESIN BAG (80 ml)						1	<b>4008321153418</b>	260,00

## NAUTILUS MINI



- Nautilus Mini bruges til effektbelysning med 1 eller 3 LED. Findes i flere farver og spredningsvinkler.
- Drives i serie med 350 mA driver ikke inkluderet.
- Armatur huset er i anodiseret aluminium. Armaturet er forsynet med en 0,5m kabel.
- Armaturet er kun til orientering og ikke til facadebelysning.
- Impact klasse IK10, IP67.
- Dimensioner Udvendig: Ø100mm x H84mm. Indbygningsrøret dimensioner: Ø90mm x H150mm.
- Udskeringsmål i jord: Ø90mm. Udskeringsmål i mur: Ø79mm.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
<b>NAUTILUS MINI</b>	NAUTILUS MINI 1 LED	6	1,2	Hvid	2700K	1	<b>4008321932617</b>	950,00
<b>NAUTILUS MINI</b>	NAUTILUS MINI 1 LED	6	1,2	Blå		1	<b>4008321154088</b>	950,00
<b>NAUTILUS MINI</b>	NAUTILUS MINI 1 LED	6	1,2	Grøn		1	<b>4008321154101</b>	950,00
<b>NAUTILUS MINI</b>	NAUTILUS MINI 1 LED	6	0,8	Gul		1	<b>4008321154125</b>	950,00
<b>NAUTILUS MINI</b>	NAUTILUS MINI 1 LED	6	0,8	Rød		1	<b>4008321154149</b>	950,00
<b>NAUTILUS MINI</b>	NAUTILUS MINI 3 LED	20	3,6	Hvid	2700K	1	<b>4008321932631</b>	1250,00
<b>NAUTILUS MINI</b>	NAUTILUS MINI 3 LED	16	3,6	Blå		1	<b>4008321154200</b>	1250,00
<b>NAUTILUS MINI</b>	NAUTILUS MINI 3 LED	16	3,6	Grøn		1	<b>4008321154224</b>	1250,00
<b>NAUTILUS MINI</b>	NAUTILUS MINI 3 LED	16	2,4	Gul		1	<b>4008321154248</b>	1250,00
<b>NAUTILUS MINI</b>	NAUTILUS MINI 3 LED	16	2,4	Rød		1	<b>4008321154262</b>	1250,00
OPTOTRONIC	OT NAUT 9/200-240/350mA E		9			1	<b>4008321154859</b>	875,00
OPTOTRONIC	OT NAUT 3/100-240/350mA E		3			1	<b>4008321154835</b>	575,00
SECU FIX KIT	SECU FIX KIT (Anti-theft device for flush-type box)					1	<b>4008321153456</b>	375,00
WALL FIX KIT	WALL FIX KIT (Retaining springs for hollow walls)					1	<b>4008321153432</b>	115,00
Støbemasse	RESIN BAG (80 ml)					1	<b>4008321153418</b>	260,00

## NAUTILUS MICRO



- Nautilus MICRO bruges til effektbelysning med 1 LED. Findes i hvid og blå.
- Driver er inkluderet.
- Armatur huset er i anodiseret aluminium. Armaturet er forsynet med en 0,5m kabel.
- Armaturet er kun til orientering og ikke til facadebelysning.
- Impact klasse IK10, IP67. KI II
- Dimensioner Udvendig: Ø78mm x H170mm.
- Udskeringsmål i jord: Ø65mm. Udskeringsmål i mur: Ø65mm.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Candela[cd] Lumen[lm]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
NAUTILUS MICRO	NAUTILUS MICRO 1 LED	120	1,2	Hvid	2700K	1	4008321931993	1300,00
NAUTILUS MICRO	NAUTILUS MICRO 1 LED	120	1,2	Blå		1	4008321932075	1300,00

## NAUTILUS PICO



- Nautilus Mini bruges til effektbelysning med 1 LED
- Drives i serie med 350 mA - driver er ikke inkluderet.
- Armaturhus i anodiseret aluminium. Armaturet er forsynet med en 0,5m meter kabel.
- Armaturet er kun til orientering og ikke til facadebelysning.
- Impact klasse IK10, IP67.
- Dimensioner Udvendig: Ø78mm x H38mm.
- Udskeringsmål i jord: Ø67mm. Udskeringsmål i mur: Ø67mm.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Candela[cd] Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm] Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
NAUTILUS PICO	NAUTILUS PICO 1 LED	120	1,2	Hvid	2700K	1	4008321932594	925,00
NAUTILUS PICO	NAUTILUS PICO 1 LED	120	1,2	Blå		1	4008321153685	925,00
NAUTILUS PICO	NAUTILUS PICO 1 LED	120	1,2	Grøn		1	4008321153708	925,00
NAUTILUS PICO	NAUTILUS PICO 1 LED	120	0,8	Gul		1	4008321153746	925,00
NAUTILUS PICO	NAUTILUS PICO 1 LED	120	0,8	Rød		1	4008321153760	925,00
OPTOTRONIC	OT NAUT 9/200-240/350mA E		9			1	4008321154859	875,00
OPTOTRONIC	OT NAUT 3/100-240/350mA E		3			1	4008321154835	575,00
Støbemasse	RESIN BAG (80 ml)					1	4008321153418	260,00

## AQUALED DRAGON (24V)



- Armaturring i rustfrit stål. Udstyret med GOLDEN DRAGON LED. Bruges til effektbelysning.
- 2 AQUALED® DRAGON på en OT 6/200-240/24.
- Effektforbrug: 1,7W.
- Op til 10 m ledning på sekundærsiden.
- Vandtæt armatur (IP68). Ned til en dybde på 3 meter.
- Impact klasse IK09, IP68. KI III.
- Gennemsnitslevetid på LED: 20.000 Timer.
- Dimensioner Udvendig: Ø88mm x H84mm. Udskeringsmål: Ø80mm.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Candela[cd] Lumen[lm]	Farve	Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
AQUALED DRAGON	AQUALED DRAGON 1WV	160	1,7	Hvid	5400K	1	4008321213433	425,00
AQUALED DRAGON	AQUALED DRAGON 1BV	160	1,7	Blå		1	4008321213457	425,00

## AQUALED (10V)



- Armaturring i krom, granit look eller rustfrit stål.
- Krom og granit look er kun til indendørs applikationer med en lille kemisk belastning.
- Rustfrit stål kan bruges til mere aggressive miljøer.
- Effektforbrug: Hvid 0,4W / Blå 0,5W.
- Maksimalt 24 AQUALED eller 8 m ledning på sekundærsiden. Driver er ikke inkluderet.
- Vandtæt armatur (IP68). Ned til en dybde på 3 meter. Impact klasse IK09, IP68. KI III.
- Gennemsnitslevetid på LED: 20.000 Timer.
- Dimensioner Udvendig: Ø88mm x H84mm. Udskeringsmål: Ø80mm.

Type	Farve Dekorativ ring	Effekt [W]	Candela[cd] Lumen[lm]	Farve	Bølgelængde[nm] Farvetemp [K]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
AQUALED	OSRAM AQUALED 4WG	Granit	0,4	Hvid	5400K	1	4050300160580	225,00
AQUALED	OSRAM AQUALED 4WC	Krom	0,4	Hvid	5400K	1	4050300160603	225,00
AQUALED	OSRAM AQUALED 4WV	Rustfrit stål	0,4	Hvid	5400K	1	4008321100276	225,00
AQUALED	OSRAM AQUALED 4BG	Granit	0,5	Blå		1	4050300160566	225,00
AQUALED	OSRAM AQUALED 4BC	Krom	0,5	Blå		1	4050300160627	225,00
AQUALED	OSRAM AQUALED 4BV	Rustfrit stål	0,5	Blå		1	4008321100290	225,00
OPTOTRONIC	OT 6W/200-240/10V C E		6			1	4008321113306	265,00
OPTOTRONIC	OT 12W/230-240/10V L E		12			1	4008321174253	250,00

## TRAXON 1PXL BOARD



- Farver: varm hvid, kold hvid, dynamisk hvid, RGB.
- Bagbelysning af vægge, gulve, lofter.
- DMX autoadressering.
- Indendørs brug.
- Forsyning: 24V, LED Engine Smart 100W Indoor.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
1PXL BOARD	120	9	RGB	1	4006584524495	850,00
1PXL BOARD	120	15	Dynamisk hvid	1	4006584524617	1075,00
1PXL BOARD	120	8	Varm hvid	1	4006584524570	875,00
1PXL BOARD	120	8	Kold hvid	1	4006584524556	875,00

## TRAXON 1PXL MODULE



- Farver: varm hvid, kold hvid, dynamisk hvid, RGB.
- Bagbelysning af vægge, gulve, lofter.
- DMX autoadressering.
- Indendørs brug.
- Forsyning: 24V, LED Engine Smart 100W Indoor.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
1PXL MODULE	120	9	RGB	1	4006584524419	1125,00
1PXL MODULE	120	15	Dynamisk hvid	1	4006584524471	1375,00
1PXL MODULE	120	8	Varm hvid	1	4006584524457	1200,00
1PXL MODULE	120	8	Kold hvid	1	4006584524433	1200,00

## TRAXON 1PXL COVELIGHT XR



- Farver: varm hvid, kold hvid, dynamisk hvid, RGB.
- Indirekte belysning.
- DMX autoadressering.
- Indendørs brug.
- Forsyning: 24V, LED Engine Smart 100W Indoor.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
1PXL COVELIGHT XR	120	6	RGB	1	4006584524532	650,00
1PXL COVELIGHT XR	120	6	Dynamisk hvid	1	4006584524778	925,00
1PXL COVELIGHT XR	120	6	Varm hvid	1	4006584524754	725,00
1PXL COVELIGHT XR	120	6	Kold hvid	1	4006584524655	725,00

## TRAXON 1PXL STRIPLIGHT



- Farver: varm hvid, kold hvid, dynamisk hvid, RGB.
- Bagbelysning af vægge, gulve, lofter.
- DMX autoadressering.
- Indendørs brug.
- Forsyning: 24V, LED Engine Smart 100W Indoor.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
1PXL STRIPLIGHT	120	6	RGB	1	4006584524594	600,00
1PXL STRIPLIGHT	120	5	Varm hvid	1	4006584524839	600,00
1PXL STRIPLIGHT	120	10	Dynamisk hvid		4006584524853	775,00
1PXL STRIPLIGHT	120	5	Kold hvid	1	4006584524792	600,00

## TRAXON LINER XB



- Farver: varm hvid, kold hvid, dynamisk hvid, RGB.
- Udendørs brug, IP65.
- Forsyning: 700mA, LED Engine XB-SD.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
LINER XB	LINER XB9 OUT SI/GR RGB	25x6	27	RGB	1	4006584524136	2950,00
LINER XB	LINER XB27 OUT SI/GR RGB	25x6	81	RGB	1	4006584524150	6750,00
LINER XB	LINER XB9 OUT DSI/GROUTDW	25x6	27	Dynamisk hvid	1	4006584524310	2950,00
LINER XB	LINER XB27 OUT SI/GROUTDW	25x6	81	Dynamisk hvid	1	4006584524358	6750,00

## TRAXON NANOLINER XB



- Farver: varm hvid, kold hvid, dynamisk hvid, RGB.
- Kompakte dimensioner i forhold til "Liner".
- Indendørs brug.
- Forsyning: 700mA, LED Engine XB-SD.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
NANOLINER XB	NANOLINER XB27 IND RGB	25x6	41	RGB	1	4006584524679	6150,00
NANOLINER XB	NANOLINER XB9 IND RGB	25x6	14	RGB	1	4006584524631	2350,00
NANOLINER XB	NANOLINER XB27 IND DW	25x6	41	Dynamisk hvid	1	4006584524891	6150,00
NANOLINER XB	NANOLINER XB9 IND DW	25x6	14	Dynamisk hvid	1	4006584524877	2350,00

## TRAXON SPOT XB



- Farver: varm hvid, kold hvid, dynamisk hvid, RGB.
- MR16 udformning.
- Indendørs brug.
- Forsyning: 350mA, LED Engine XB-SD.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
SPOT XB	SPOT XB RGB IND 25DEG UNV1	25	4,7	RGB	1	4006584922635	925,00
SPOT XB	SPOT XB DW 25DEG UNV1	25	4,7	Dynamisk hvid	1	4006584922673	925,00
SPOT XB	SPOT XB WW 25DEG UNV1	25	4,7	Varm hvid	1	4006584922666	925,00
SPOT XB	SPOT XB CW 25DEG UNV1	25	4,7	Kold hvid	1	4006584922659	925,00

## TRAXON WALLWASHER XB



- Farver: dynamisk hvid, RGB.
- Udendørs brug IP65.
- Forsyning: 700mA, LED Engine XB-SD.

Type	Spredningsvinkel [°]	Effekt [W]	Farve	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.	
WALLWASHER XB	XB18 SI/GR OUTRGB	6	54	RGB	1	4006584524051	3950,00
WALLWASHER XB	XB18 SI/GR OUTRGB	25	54	RGB	1	4006584524075	3950,00
WALLWASHER XB	XB36 SI/GR OUTRGB	6	108	RGB	1	4006584524099	6875,00
WALLWASHER XB	XB36 SI/GR OUTRGB	25	108	RGB	1	4006584524112	6875,00
WALLWASHER XB	XB18 SI/GR OUT DW	6	54	Dynamisk hvid	1	4006584524174	3825,00
WALLWASHER XB	XB18 SI/GR OUTDW	25	54	Dynamisk hvid	1	4006584524211	3825,00
WALLWASHER XB	XB36 SI/GR OUT DW	6	108	Dynamisk hvid	1	4006584524259	6750,00
WALLWASHER XB	XB36 SI/GR OUTDW	25	108	Dynamisk hvid	1	4006584524297	6750,00

## TRAXON STYRINGER



- DMX kompatibelt.
- plug 'n' play controller til stand alone applikationer.

	Type	Styrings type	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
LIGHT DRIVE	LIGHT DRIVE RGB BK	RGB	1	4006584524037	3050,00
LIGHT DRIVE	LIGHT DRIVE RGB WT	RGB	1	4006584524198	3050,00
LIGHT DRIVE	LIGHT DRIVE RGB JOG BK	RGB	1	4006584524235	1225,00
LIGHT DRIVE	LIGHT DRIVE RGB JOG WT	RGB	1	4006584524273	1225,00
LIGHT DRIVE	LIGHT DRIVE DW JOG BK	Dynamisk hvid	1	4006584524334	1950,00
LIGHT DRIVE	LIGHT DRIVE DW JOG WT	Dynamisk hvid	1	4006584524372	1950,00
LIGHT DRIVE	LIGHT DRIVE RGB IR RMC	RGB	1	4006584524396	270,00

## TRAXON DATA KABLER



- Kun kompatibelt med Traxon udstyr.
- Færdig konfektionerede datakabler.

	Type	Længde	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
DATA KABLER	CONNECT DATA CABLE 0.2M BT1	0,2m	1	4006584525102	15,00
DATA KABLER	CONNECT DATA CABLE 1M BT1	1m	1	4006584525126	40,00
DATA KABLER	CONNECT DATA CABLE 3M BT1	3m	1	4006584525140	50,00
DATA KABLER	CONNECT DATA CABLE 5M BT1	5m	1	4006584525164	65,00
DATA KABLER	CONNECT DATA CABLE 10M BT1	10m	1	4006584525188	100,00
DATA KABLER	CONNECT DATA CABLE 20M BT1	20m	1	4006584525201	170,00
DATA KABLER	DMX BOOSTER SPLITTER ADRESSER		1	4006584525348	1600,00

## TRAXON FORSYNINGER



• Kun kompatibelt med Traxon udstyr.

	Type	Effekt [W]	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
<b>LED ENGINE</b>	LED ENGINE SMART 100W INDOOR	100	1	4006584525423	775,00
<b>LED ENGINE</b>	LED ENGINE XB-SD 350MA-200 260V		1	4006584525447	7000,00
<b>LED ENGINE</b>	LED ENGINE XB-SD 700MA-200 260V		1	4006584525454	6550,00
<b>LED ENGINE</b>	AC POWER CORD(EU) BT1		1	4006584922529	50,00
<b>LED ENGINE</b>	LED Engine XB-Mini 350mA-36 90-260V		1	4006584922710	2100,00
<b>LED ENGINE</b>	LED Engine XB-Mini 700mA-36 90-260V		1	4006584922727	2100,00
<b>LED ENGINE</b>	XB MINI PSU 150W 48 VDC 12X1	150	1	4006584597154	1300,00
<b>LED ENGINE</b>	XB MINI PSU 60W 48 VDC 18X1	60	1	4006584597185	750,00
<b>LED ENGINE</b>	XB MINI PSU 60W 24 VDC 18X1	60	1	4006584597215	750,00

## TRAXON FORBINDELSER KABLER, INDOOR



• Kun kompatibelt med Traxon udstyr.

	Type	Længde	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
<b>Connect XB</b>	CONNECT XB INTERCON CABLE 10M BT1	10m	1	4006584525041	275,00
<b>Connect XB</b>	CONNECT XB INTERCON CABLE 20M BT1	20m	1	4006584525065	425,00

## TRAXON FORBINDELSER KABLER, INTERIOR



• Kun kompatibel med Traxon udstyr.

	Type	Længde	Pakning	EAN-kode	Nt. inst. pris/kr.
Connect Smart	CONNECTSMART POWER CABLE 2M BT1	2m	1	4006584525089	150,00
Connect Smart	CONNECTSMART INTERCON CABLE 8 BT1	8cm	1	4006584525249	40,00
Connect Smart	CONNECTSMART INTERCON CABLE 30 BT1	30cm	1	4006584525263	50,00
Connect Smart	CONNECTSMART INTERCON CABLE 60 BT1	60cm	1	4006584525287	50,00
Connect Smart	CONNECTSMART EXT CABLE 50 BT1	50cm	1	4006584525300	80,00
Connect Smart	CONNECTSMART EXT CABLE 1M BT1	1m	1	4006584525324	100,00
Connect Smart	CONNECTSMART EXT CABLE 3M BT1	3m	1	4006584525362	210,00
Connect Smart	CONNECTSMART EXT CABLE 5M BT1	5m	1	4006584525386	270,00
Connect Smart	CONNECTSMART EXT CABLE 10M BT1	10m	1	4006584525409	500,00
Connect Smart	CONNECT SMARTPOWER/DATAINJECTOR BT1		1	4006584922598	150,00
Connect Smart	CONNECT SMART DATA EXTRACTOR BT1		1	4006584922604	100,00
Connect Smart	CONNECT XB COUPLER BT1		1	4006584922567	50,00
Connect Smart	CONNECT XB SPLITTER BT1		1	4006584922574	50,00
Connect Smart	CONNECTSMART SPLITTER CABLE 20 BT1	20m	1	4006584525225	90,00
Connect Smart	XB INTERCONNECTION Sleeve		1	4006584922796	220,00
Connect Smart	CONNECT Smart Power/Data Injector Box		1	4006584922611	200,00
Connect Smart	CONNECT Smart Data Extractor Box		1	4006584922628	145,00

<div style="text-align: right; padding-right: 10px;">OPTOTRONIC® control gear</div> <div style="text-align: left; padding-left: 10px;">LED modules</div>	10V Units					24 V Units					350/700mA Units							Combined Units			Controllers							
	OT 6 / 10 CE	OT 12LE (IP-protected)	OT 15	OT 50	OT 50 E (IP-protected)	OT 6/24 CE	OT 8	OT 20	OT 20 S	OT 75	OT 75 E (IP-protected)	OT 9/350	OT 9/350 DIM (10–24 V)	OT 9 E (100–120 V)	OT 9/350 DIM (200–240 V)	OT 42/350 E	OT 18/700 DIM <sup>3)</sup>	OT 35/700	OTp family	OT EASY 60/24	OTi DALI@ 75 1-4 ch.	OT 65 3DIM E	OT DIM <sup>2)</sup>	OT RGB DIM <sup>2)</sup>	OT RGB Sequencer <sup>2)</sup>	OT DMX RGB DIM <sup>2)</sup>	OT DMX 3x1 RGB DIM <sup>2)</sup>	OTi DALI@ DIM <sup>2)</sup>
BACKlight BL02	•	•	•	•	•																		•	•	•	•	•	•
BACKlight Protect BL02LP	•	•	•	•	•																		•	•	•	•	•	•
BACKlight Protect BL04LP	•	•	•	•	•																		•	•	•	•	•	•
BACKlight POWER						•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•
COINlight®						•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•
COINlight® Advanced						•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•
COINlight® Colormix						• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>										•	• <sup>1)</sup>	•	•	•	•	•	•
DRAGONchain®						•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•
DRAGONchain® Colormix										• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>										•	• <sup>1)</sup>	•	•	•	•	•	•
DRAGONeye®											•	•	•	•	•	•	•	•										
DRAGONpuck®											•	•	•	•	•	•	•	•										
DRAGONtape®											•	•	•	•	•	•	•	•										
DRAGON-X®											•	•	•	•	•	•	•	•										
DRAGON-X® Plus											•	•	•	•	•	•	•	•										
LINEARlight	•	•	•	•	•																		•	•	•	•	•	•
LINEARlight Colormix						• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>										•	• <sup>1)</sup>	•	•	•	•	•	•
LINEARlight Colormix Flex						• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>										•	• <sup>1)</sup>	•	•	•	•	•	•
LINEARlight Flex® (LF05A)						•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•
LINEARlight Flex® (LF05E)						•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•
LINEARlight POWER Flex						•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•
LINEARlight Flex® SIDELED®						•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•
LINEARlight-DRAGON®								•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•
LINEARlight-DRAGON® Slim								•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•
LINEARlight-DRAGON® Colormix										•	•										•	•	•	•	•	•	•	•
PrevaLED™																			•									
STREETlight Advanced										•													•					
STREETlight Protect										•													•					

1) RGB in combination with controllers.

2) In combination with converters.

3) Supplied with fixed resistor for 500 mA.